

Keuze aan legionellaveilige filterproducten

Type en kenmerken:	Artikel nr:	Afbeelding:
T-Safe® Douchekop Chroom inclusief filter ✓ Lange levensduur met "easyclean" technologie ✓ Water- en energiebesparend door ingebouwde bespaarder ✓ Beveiligd tegen terugstroming door ingebouwde keerklep ✓ Snelle en eenvoudige filterwisseling ✓ Standaard ½ duims aansluiting ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838-15A en KIWA gecertificeerd	02-803102	
Aqua free Douchekop AS Shower Comfort chroom inclusief grijs handvat met filter ✓ Luxe douche kop, chroom met 5-standen kop ✓ Beveiligd tegen terugstroming door keerklep ✓ Levensduur van het filter is max. 2 maanden ✓ Snelle en eenvoudige handvat wisseling ✓ Standaard ½ duims buitendraadsaansluiting ✓ BRL-K-14010 KIWA gecertificeerd	501567	
T-Safe® Douchekop Wit inclusief filter ✓ Lange levensduur, herkenbaar door de witte kleur ✓ Met "easyclean" technologie op de sproeiplate ✓ Water- en energiebesparend door ingebouwde bespaarder ✓ Beveiligd tegen terugstroming door ingebouwde keerklep ✓ Snelle en eenvoudige filterwisseling ✓ Standaard ½ duims aansluiting ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838-15A en KIWA gecertificeerd	02-803103	
T-Safe® Emergency douchekop inclusief filter ✓ Voor tijdelijk gebruik bij calamiteiten ✓ Eenvoudige installatie en filter wisseling ✓ Aantrekkelijk geprijsd, inclusief filter geleverd ✓ Simpele sproeiplate met gaatjes ✓ Standaard ½ duims aansluiting ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838-15A en KIWA gecertificeerd	02-803112	
T-Safe® Handdouche Aegis inclusief filter ✓ Luxe handdouche met compact filter ✓ Levensduur van filter is maximaal 92 dagen ✓ Perfect voor luxe badkameromgevingen ✓ Snelle en eenvoudige filterwisseling ✓ Standaard ½ duims aansluiting ✓ Beveiligd tegen terugstroming door ingebouwde keerklep ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838	02-803400	
T-Safe® Handdouche Medical 92 dagen met VAST filter ✓ Bevat een niet-uitspoelend antibacterieel additief, wat de bacteriele besmetting verminderd en kruisbesmetting minimaliseert. Getest conform ISO 22196. ✓ Levensduur is maximaal 92 dagen. ✓ Water- en energiebesparend door ingebouwde bespaarder ✓ Beveiligd tegen terugstroming door ingebouwde keerklep ✓ Standaard ½ duims aansluiting ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838-15A en KIWA gecertificeerd	02-803330	

Type en kenmerken:	Artikel nr:	Afbeelding:
T-Safe® Legionella 1x filter (los te bestellen) ✓ > Log 7 reductie van bacteriën (tot 99,99999%) ✓ Effectief met een gemiddelde levensduur van ca. 5.000 liter, de garantie op de werking is maximaal 92 dagen ✓ Past zowel in de T-Safe handdouche chroom en wit en in de keuken knijpdouche ✓ Per stuk verpakt met een eigen lotnummer ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838-15A en KIWA gecertificeerd.	02-000077	
Aqua free Legionella 1x filter (los te bestellen) ✓ T.b.v de Douchekop AS Shower comfort (artikel 501567) ✓ > Log 7 reductie van bacteriën (tot 99,99999%) ✓ Het filter zit vast gelijmd in het grijze handvat ✓ Beveiligd tegen terugstroming door keerklep ✓ Effectief met een gemiddelde levensduur van ca. 1.200 liter, de maximale werking is 60 dagen ✓ BRL-K-14010 KIWA gecertificeerd	501568	
T-Safe® Filter Dummy (los te bestellen) ✓ T.b.v. T-Safe® douchekop en knijpdouche ✓ Vervangend voor het filter ✓ Blauw is voor de douchekop ✓ Grijs is voor de knijpdouche	02-000092	
T-Safe® Legionella Aegis 1x filter (los te bestellen) ✓ > Log 7 reductie van bacteriën (tot 99,99999%) ✓ Effectief met een gemiddelde levensduur van ca. 5.000 liter, de garantie op de werking is maximaal 92 dagen ✓ Minimalistisch en modern design ✓ Per stuk verpakt met een eigen lotnummer ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838	02-000300	
T-Safe® Filter Dummy Aegis (los te bestellen) ✓ T.b.v. T-Safe® Handdouche Aegis filter ✓ Vervangend voor het filter ✓ Per stuk verpakt met een eigen lotnummer	02-000122	

Type en kenmerken wandmodellen:	Artikel nr:	Afbeelding:
T-Safe® Wanddouche inclusief filter ✓ Duurzame, beschermende en veilige oplossing van zware kwaliteit ✓ Effectief, handig verwisselbaar filter met een gemiddelde levensduur van 7.500 liter of maximaal 92 dagen ✓ Geschikt voor plaatsing op iedere wandaansluiting (behalve RADA) en gemakkelijk te monteren (aansluiting achterzijde) ✓ Vandalbestendig, uitvoering in massief messing met een coating van chroom ✓ Zeer geschikt voor permanente plaatsing bij nieuwbouw of verbouwde sportlocaties ✓ Heeft een waterstop beveiliging, zonder filter of dummy kan er niet gedoucht worden ✓ Bij de uitvoering van een thermische desinfectie wordt geadviseerd de dummy te plaatsen	02-803150	
T-Safe® Wanddouche legionella filter (los te bestellen voor 02-803150) ✓ Effectief, handig verwisselbaar filter met een gemiddelde levensduur van 7.500 liter of maximaal 92 dagen. ✓ Levering per stuk met eigen lotnummer, verpakt inclusief montage instructie en signaleringsschroef	02-000143	
T-Safe® Wanddouche Dummy (los te bestellen voor 02-803150) ✓ Te plaatsen bij een thermische desinfectie, ofwel een heetwater-spoeling.	02-000145	
T-Safe® Flex Wanddouche inclusief filter ✓ Voor tijdelijk gebruik bij calamiteiten ✓ Uitvoering in kunststof met eenvoudige installatie ✓ Aansluiting mogelijk van interne- of externe leidingen (waterinlaat van boven-, onder- of zijkant) ✓ Ingebouwde waterbespaarder van 8 l/min ✓ Aantrekkelijk geprijsd (inclusief filter geleverd) ✓ Effectief, handig verwisselbaar filter ✓ Heeft een waterstop beveiliging, zonder filter of dummy kan er niet gedoucht worden ✓ Bij de uitvoering van een thermische desinfectie wordt geadviseerd de dummy te plaatsen ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838-15A en KIWA gecertificeerd	02-803170	
T-Safe® Flex Wanddouche legionella filter (los te bestellen voor 02-803170) ✓ Specificaties zie 02-000143	02-000187	
T-Safe® Flex Wanddouche Dummy (los te bestellen voor 02-803170) ✓ Specificaties zie 02-803145	02-000186	

Type en kenmerken:	Artikel nr:	Afbeelding:
T-Safe® Easy-Fix Shower inclusief filter ✓ Duurzame, beschermende en veilige oplossing voor plafond-/regendouches en vaste installaties ✓ Met "easyclean" technologie op de sproeiplateau ✓ Effectief, handig verwisselbaar filter met een gemiddelde levensduur van > 10.000 liter, max. 92 dagen werkzaam ✓ Geschikt voor plaatsing op iedere plafondaansluiting en gemakkelijk te monteren ✓ Heeft een standaard aansluiting van ½ duims aan de bovenzijde ✓ Ingebouwde waterbespaarder van 12 l/min ✓ Zeer geschikt voor hotels en zwembaden ✓ Bij de uitvoering van een thermische desinfectie wordt geadviseerd het filter los te koppelen ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838-15A en KIWA gecertificeerd	02-092031	
T-Safe® Easy-Fix los filter ✓ Handig verwisselbaar filter met een meegeleverde "tool" en een gemiddelde levensduur ca 10.000 liter geschat maximaal 92 dagen werkzaam ✓ Levering per stuk met eigen lotnummer, verpakt inclusief montage instructie en vervangingstool ✓ Met "easyclean" technologie op de sproeiplateau, makkelijk te reinigen met o.a. de vingers ✓ Ook geschikt als vervangingsfilter voor Easy-Fix Wanddouche Filter VR voor RADA 02-092038	02-000200	
T-Safe® Easy-Fix Dummy (los te bestellen voor 02-092031) ✓ Te plaatsen bij een thermische desinfectie	02-000202	
T-Safe® Easy-Fix Wanddouche Filter VR voor RADA ✓ Alleen toepasbaar op de Rada VR105, VR106, VR115, VR125 en VR145 ✓ Sterilisatieklasse 0,2 µm membraanfilter ✓ Verwachte levensduur van het filter maximaal 92 dagen ✓ Zeer geschikt voor hotels en zwembaden ✓ Bij de uitvoering van een thermische desinfectie wordt geadviseerd het filter los te koppelen ✓ Vervangingsfilter zie artikelnr: 02-000200 ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838 en KIWA gecertificeerd	02-092038	

Extra accessoires:	Artikel nr:	Afbeelding:
T-Safe® Antibacteriële doucheslang Grijs of Wit ✓ Lengte van ca 1,5 - 2 meter ✓ Heeft een speciale zwarte waterafstotende kunststof laag aan de binnen zijde ✓ Verkrijgbaar in wit of grijs	03-093071 03-093050	Grijs Wit  
T-Safe® Keuken Knijpdouche ✓ Speciaal ontworpen om een krachtige straal te leveren (in de spoelkeuken) ✓ Prijs is inclusief filter ✓ Veilig, tijdelijk en eenvoudig een filter te plaatsen bij overschrijdingen ✓ Snel en gemakkelijk te installeren, zelf of door een (huis)installateur ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838-15A en KIWA gecertificeerd	02-803200	
T-Safe® Kraanfilter voor 92 dagen (los te bestellen, per stuk) ✓ Neemt erg weinig ruimte in (bijvoorbeeld in een OK) ✓ Verwachte levensduur van het filter, gaat tot ca 2.000 liter mee, maximaal 92 dagen ✓ Eenvoudig te installeren als wegwerpoplossing ✓ Waarborgt de bacteriologische waterkwaliteit bij calamiteiten op een (niet-vernevelend) tappunt ✓ Antimicrobiële additieve bescherming vermindert het risico op bacteriegroei, conform ISO 22196 ✓ Exclusief adapter en ring (artikel nr. 90-001801) ✓ Vraag naar de levertijden	02-831200	 
T-Safe® Kraanfilter voor 31 dagen (los te bestellen, per stuk) ✓ Neemt erg weinig ruimte in (bijvoorbeeld in een OK) ✓ Filter met hoge capaciteit staat garant voor lange levensduur, tot maximaal 31 dagen ✓ Waarborgt de bacteriologische waterkwaliteit bij calamiteiten op een (niet-vernevelend) tappunt ✓ Antimicrobiële additieve bescherming vermindert het risico op bacteriegroei, conform ISO 22196 ✓ Eenvoudig te installeren wegwerpoplossing ✓ Exclusief adapter en ring (artikel nr. 90-001801) ✓ Vraag naar de levertijden	02-831203	 
T-Safe® Kraanfilter Adapter (ten behoeve van de kraanfilter) ✓ Samen te bestellen met los kraanfilter Artikel nr. 02-831200 of 02-831203 ✓ Ontworpen met speciale bevestiging aan de kraan: met waterstop en waterbespaarder van 6 l/min	90-001801	

Type en kenmerken inline oplossingen:	Artikel nr:	Afbeelding:
T-Safe® Medical In-line Filter 92 dagen ✓ > Log 7 reductie van bacteriën (tot 99,99999%) ✓ Effectief met een gemiddelde levensduur van meer dan 7.500 liter of garantie tot 92 dagen ✓ Eenrichting doorstroming van ca. 12 l/min ✓ Eenmalig te gebruiken als wegwerp product ✓ Beide uiteinden hebben een aansluiting (½ duims) hierdoor Inline te plaatsen voor/nabij een tappunt ✓ Antimicrobiële additieve bescherming vermindert het risico op bacteriegroei, conform ISO 22196 ✓ Ideaal voor ijsmachines, waterdispensers, vulwater voor verwarmings- en koelunits, spelwaters voor reinigers voor endoscopen ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838 en KIWA gecertificeerd	02-803231	 
T-Safe® Chrome In-Line Filter inclusief filter ✓ Compact ontwerp, maakt installatie in ruimtes met beperkte ruimte ✓ Het materiaal is RVS en veelvuldig te gebruiken na reinigen ✓ Het filter wordt meegeleverd en verwisselbaar ✓ Filter met hoge capaciteit staat garant voor lange levensduur tot maximaal 92 dagen ✓ Beide uiteinden hebben een aansluiting (½ duims) hierdoor Inline te plaatsen voor/nabij een tappunt ✓ Ingebouwde keerklep voorkomt verontreiniging door terugstroming ✓ Goedkeuring volgens ASTM F838-15A en KIWA gecertificeerd	02-803236	
T-Safe® Filter t.b.v. Chrome In-Line Filter ✓ Effectief, handig verwisselbaar filter ✓ Filter met hoge capaciteit staat garant voor lange levensduur tot maximaal 92 dagen ✓ Levering per stuk met eigen lotnummer	02-000242	
Aqua free Inline RVS AS-Tube (de huls) ✓ Ontworpen met een geheel roestvrijstaal behuizing ✓ Geschikt voor de industrie, bescherming van het filter tegen omgevingsinvloeden ✓ Exclusief een MF5 filter met een zeer groot capaciteit, levensduur van maximaal 13.000 liter (zie hieronder), vervangen filter na 92 dagen ✓ Het filter is vervangbaar (na reiniging van de tube) ✓ > Log 7 reductie van bacteriën (tot 99,99999%) ✓ Eenrichting doorstroming van ca. 25 l/min ✓ Zowel geschikt voor warm als koud water ✓ Beide uiteinden hebben een aansluiting (½ duims) hierdoor inline te plaatsen voor/nabij een tappunt. Voor bijvoorbeeld: regendouches en spoelkeukens ✓ BRL-K-14010 KIWA gecertificeerd	101466	 
Aqua free Inline filter MF5 ✓ Het filter dient los besteld te worden bij 101466 ✓ Het filter heeft een capaciteit, levensduur van maximaal 13.000 liter	101471	

Service en verzending

Post service:

- Geleverd in Nederland: € 12,50 eenmalig, per opdracht
- Bestellingen geplaatst voor 13:00 uur kunnen doorgaans worden verstuurd op dezelfde werkdag
- Bestellingen worden op werkdagen behandeld (tijdens kantoor tijden van 8:30 uur - 17:00 uur)
- Spoedtoeslag in overleg
- Mogelijkheid voor montage in overleg.

Bestellingen ontvangen wij graag per e-mail: c-mark@ftb.nl

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op voor advies over de mogelijkheden van de filterproducten.
Bel ons via telefoonnummer: 088 - 831 05 00

Opmerkingen en voorwaarden

- Alle bestellingen en leveringen geschieden conform C-mark leveringsvoorwaarden;
- De legionellaveilige filterproducten dienen conform instructie te worden geïnstalleerd (er is een instructie toegevoegd bij elke levering, deze is ook op te vragen bij ons);
- Meer instructies en specificaties staan beschreven op de website van de leveranciers: <https://t-safe.com/nl> en <https://www.aqua-free.com/nl>;
- De genoemde prijzen in dit overzicht zijn exclusief B.T.W. en kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.